



DT4 / DT2

Jednoduché a spolehlivé tiskárny čárových kódů

Termotiskárny DT2 a DT4 jsou určeny k tisku
čárových kódů v maloobchodu a přepravě



Ethernet, Serial a USB
rozhraní



Tisk na termoetikety
bez barvicí pásky



Automatické přepínání jazyků
GELP (Eltron), GZPL (Zebra)



Software GoLabel
pro tvorbu a tisk etiket

Model	DT4x		DT2x
Metoda tisku	Přímý tepelný		
Rozlišení	203 dpi (8 bodů/mm)		
Rychlost tisku	Max. 175 mm/s	Max. 175 mm/s	
Šíře tisku	Max. 108 mm	Max. 54 mm	
Délka tisku	Min. 4 mm - Max. 1727 mm		
Paměť	Flash	8MB Flash (4MB pro uživatelská data)	4MB Flash (2MB pro uživatelská data)
	SDRAM	16MB	
Typ čidla	Pevné transmittivní čidlo na středů a posuvné reflektivní čidlo		
Parametry média	Typ	Mezera mezi etiketami, černá synchronizační značka, vysekané díry. Detekce délky automatická nebo programovacím příkazem.	
	Šířka	Min. 25,4 mm - Max. 118 mm	Min. 15 mm - Max. 60 mm
	Tlustka	Min. 0,06 mm - Max. 0,20 mm	
	Průměr role	Max. 127 mm	
	Dutinka	25,4 mm, 38,1 mm	
Tiskový jazyk	EZPL, GEPL (Eltron), GZPL (Zebra) – automatické přepínání		
Software	Tvorba etiket	QLabel-IV, GoLabel (pouze pro EZPL)	
	Ovladač	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008, Linux, Mac	
	DLL	Windows 2000, XP, Vista	
Interní fonty	Bitmapové fonty	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 a OCR A & B Bitmapové fonty otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270° Bitmapové fonty 8 krát zvětšitelné v horizontálním a vertikálním směru	
	Vektorové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270°	
Download fonty	Bitmapové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270°	
	Asijské fonty	Otočné o 90°, 180°, 270° a 8 krát zvětšitelné v horizontálním a vertikálním směru	
Čárové kódy	1D čárové kódy	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, and GS1 DataBar	
	2D čárové kódy	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code	
Kódování stránek	Kódování 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)		
Grafika	Přímá podpora BMP a PCX, ostatní formáty přes software		
Rozhraní	Serial port: RS-232 (DB-9) USB port Ethernet 10/100Mbps print server		
Kontrolní panel	Jedna tříbarevná LED (zelená, červená, oranžová) Tlačítko FEED		
Napájení	100-240VAC, 50-60Hz		
Hodiny reálného času	Ano		
Prostředí	Pracovní teplota	5°C to 40°C	
	Skladovací teplota	-20°C to 50°C	
Vlhkost	Pracovní	30-85%, nekondenzující	
	Skladovací	10-90%, nekondenzující	
Osvědčení	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC		
Rozměry (Délka x Výška x Šířka)	218 x 166 x 168 mm		218 x 172 x 100 mm
Hmotnost	1,5 kg (bez spotřebního materiálu)		1,2 kg (bez spotřebního materiálu)
Volitelné příslušenství	Stříhač Odlepovačka Externí odvíječ etiket pro role až 250 mm Externí navíječ UN		