




## SPECIFIKACE



Grafický displej



Návin pásek  
IN - OUT



Snadná výměna  
tiskové hlavy



Pohyblivý senzor  
etiket



# *Termotransferové tiskárny* **EZ-6000 Plus**

# Podrobné specifikace EZ-6200 Plus a EZ-6300 Plus

Model	EZ-6200	EZ-6300
Metoda tisku	Termotransferový / Přímý tepelný	
Rozlišení	203 dpi (8 bodů/mm)	300 dpi (12 bodů/mm)
Rychlost tisku	až 150 mm/s	až 100 mm/s
Šíře tisku	Max. 168 mm	
Délka tisku	Min. 4 mm, Max. 3000 mm	Min. 4 mm, Max. 1351 mm
Paměť	2MB flash, 16MB SRAM	
Senzor	Pevný reflektivní senzor a pevný transmittivní senzor vlevo	
Media	Detekce: mezera mezi etiketami, černá synchronizační značka, vysekané díry Délka etikety: automatická detekce nebo nastavení programovacím příkazem	
	Šíře: min. 50,8 mm, max. 168 mm Tloušťka: min. 0,06 mm, max. 0,25 mm Průměr role: max. 203,2 mm na dutince 76,2 mm, max. 152,4 mm na dutince 38,1 mm Průměr dutinky: 38,1 mm, 76,2 mm	
TTR páska	Typ: vosková, směšová, pryskyřičná Délka: 450 m návin IN nebo OUT Šířka: 60 – 174 mm Průměr role: 76 mm Průměr dutinky: 25,4 mm	
Tiskový jazyk	EZPL, emulace GEPL a GZPL je nutné dohodnout předem a uvést v objednávce GELP (emulace eltron), GZPL (emulace zebra)	
Software	Software pro tvorbu etiket: Qlabel-IV (jen pro EZPL) Ovladače: Windows 2000, XP, Vista a 7	
Interní fonty	Bitmapové fonty: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 a OCR A & B Rotace bitmapových fontů: 90°, 180°, 270° (i pro jednotlivé znaky) Bitmapové fonty lze zvětšovat 8 krát horizontálně i vertikálně Rotace scalable interních fontů: 90°, 180°, 270°	
Download fontů	Bitmapové fonty: rotace 90°, 180°, 270° (i pro jednotlivé znaky) Asijské fonty: rotace 90°, 180°, 270°, 8 krát zvětšení horizontálně i vertikálně Scalable fonty: rotace 90°, 180°, 270°	
Podpora kódů	1D kódy: Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (2 & 5), I (2 & 5), I (2 & 5) s Shippong Bearer Bars, EAN 8 / 13 (2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, GS1 BataBar	
	2D kódy: PDF417, Datamatrix, MaxiCode, QR Code and Micro QR code	
Kódování	CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)	
Grafika	Přímá podpora BMP a PCX, ostatní formáty přes software	
Rozhraní	USB, Ethernet, RS-232, Slot pro CF kartu + hodiny reálného času	
Ovládací panel	Podsvícený LCD displej 128 x 64 bodů, 4 řádky po 16 znacích Tři jednobarevné LED, Tlačítko FEED, PAUSE, CANCEL	
Napájení	Adaptér 100/240V, AC, 50-60Hz	
Prostředí	Pracovní: 5°C až 40°C, skladovací: -20°C až 50°C	
Vlhkost (nekondenzující)	Pracovní: 30 až 85%, skladovací: 10 až 90%	
Směrnice	CE (EMC), FCC Class A, CCC, CB, cUL	
Rozměry (D x V x Š)	512 x 291 x 345 mm	
Hmotnost	16,7 kg	
Volitelné příslušenství	WIFI adaptér (místo ethernetu a PS2) Střiháč, odlepovačka s interním navíječem Paralelní a PS2 port, Port aplikátoru Externí odvíječ (průměrem 250 mm) Externí navíječ UN	