



## SPECIFIKACE

- multifunkční LCD displej pro snadné ovládání
- možnost práce bez PC pomocí PS2 klávesnice
- pásky s návinem až 300 m
- externí stojánek pro návinu o průměru 250 mm
- rozhraní USB, RS-232, Parallel



# **EZPi**

## **Termotransferové tiskárny**

# Podrobné specifikace EZPi-1200 a EZPi-1300

Model	EZPi-1200	EZPi-1300
Metoda tisku	Termotransferový / Přímý tepelný	
Rozlišení	203 dpi (8 bodů/mm)	300 dpi (12 bodů/mm)
Rychlost tisku	až 150 mm/s	Až 100 mm/s
Šíře tisku	Max. 108 mm	Max. 105,7mm
Délka tisku	Min. 4 mm, Max. 1727 mm	Min. 4 mm, Max. 762 mm
Paměť	2MB flash, 8MB SRAM	
Senzor	Pohyblivý reflektivní senzor a pevný transmittivní senzor na středu	
Media	Detekce: mezera mezi etiketami, černá synchronizační značka, vysekané díry Délka etikety: automatická detekce nebo nastavení programovacím příkazem	
	Šíře: min. 25,4 mm, max. 118 mm Tloušťka: min. 0,06 mm, max. 0,25 mm Průměr role: max. 127 mm Průměr dutinky: 25,4 mm, 38,1 mm, 76,2 mm	
TTR páska	Typ: vosková, směsová, pryskyřičná Délka: 300 m Šířka: 30 – 110 mm Průměr role: 68 mm Průměr dutinky: 25,4 mm	
Tiskový jazyk	EZPL, emulace GEPL a GZPL je nutné dohodnout předem a uvést v objednávce GELP (emulace eltron), GZPL (emulace zebra)	
Software	Software pro tvorbu etiket: Qlabel-IV (jen pro EZPL) Ovladače: Windows 2000, XP, Vista a 7	
Interní fonty	Bitmapové fonty: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 a OCR A & B Rotace bitmapových fontů: 90°, 180°, 270° (i pro jednotlivé znaky) Bitmapové fonty lze zvětšovat 8 krát horizontálně i vertikálně Rotace scalable interních fontů: 90°, 180°, 270°	
Download fontů	Bitmapové fonty: rotace 90°, 180°, 270° (i pro jednotlivé znaky) Asijské fonty: rotace 90°, 180°, 270°, 8 krát zvětšení horizontálně i vertikálně Scalable fonty: rotace 90°, 180°, 270°	
Podpora kódů	1D kódy: Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (2 & 5), I (2 & 5), I (2 & 5) s Shippong Bearer Bars, EAN 8 / 13 (2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, GS1 BataBar	
	2D kódy: PDF417, Datamatrix, MaxiCode, QR Code and Micro QR code	
Kódování	CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)	
Grafika	Přímá podpora BMP a PCX, ostatní formáty přes software	
Rozhraní	USB, RS-232, Parallel, PS2, Slot pro CF kartu + hodiny reálného času	
Ovládací panel	Podsvícený LCD displej 128 x 64 bodů, 4 řádky po 16 znacích Tři jednobarevné LED, Tlačítko FEED, PAUSE, CANCEL	
Napájení	Adaptér 100/240V, AC, 50-60Hz	
Prostředí	Pracovní: 5°C až 40°C, skladovací: -20°C až 50°C	
Vlhkost (nekondenzující)	Pracovní: 30 až 85%, skladovací: 10 až 90%	
Směrnice	CE (EMC), FCC Class A, CCC, CB, cUL	
Rozměry (D x V x Š)	285 x 171 x 226 mm	
Hmotnost	3,0 kg	
Volitelné příslušenství	Ethernet, WIFI adaptér (místo ethernetu a PS2) Stříhač, odlepovačka Externí odvíječ (průměrem 250 mm) Externí navíječ UN	