



RT200i / RT230i

Kompaktní tiskárna s průmyslovým výkonem

Termotransferové tiskárny RT200i jsou díky svému vybavení schopny dosahovat velmi vysokého výkonu




Barevný TFT displej pro snadné ovládání



Senzor umožňující tisk na malé etikety



USB, Ethernet, Serial
USB Host pro připojení klávesnice nebo flash paměti



Tlačítko pro jednoduchou a rychlou kalibraci tiskárny

Specifikace produktu RT200i/RT230i Stolní tiskárny

Termotransferové tiskárny

Model		RT200i	RT230i
Metoda tisku		Termotransfer a přímý tepelný	
Rozlišení		203 dpi (8 bodů/mm)	300 dpi (12 bodů/mm)
Rychlost tisku		Max. 177 mm/s	Max. 127 mm/s
Šíře tisku		Max. 54 mm	Max. 56,9 mm
Délka tisku		Min. 4 mm - Max. 1727 mm	Min. 4 mm - Max. 762 mm
Paměť	Flash	8MB Flash (4MB pro uživatelská data)	
	SDRAM	16MB	
Typ čidla		Pevné transmittivní čidlo na středů a posuvné reflektivní čidlo	
Parametry média	Typ	Mezera mezi etiketami, černá synchronizační značka, vysekané díry. Detekce délky automatická nebo programovacím příkazem.	
	Šířka	Min. 15 mm - Max. 60 mm	
	Tlušťka	Min. 0,06 mm - Max. 0,20 mm	
	Průměr role	Max. 127 mm	
	Dutinka	25,4 mm, 38,1 mm	
TTR páska	Typ	Vosk, Směs, Pryskyřice	
	Délka	Max. 110 m	
	Šířka	20 – 58 mm	
	Průměr role	Max. 40 mm	
Dutinka	12,7 mm		
Tiskový jazyk		EZPL, GEPL (Eltron), GZPL (Zebra) – automatické přepínání	
Software	Tvorba etiket	QLabel-IV, GoLabel (pouze pro EZPL)	
	Ovladač	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008, Linux, Mac	
	DLL	Windows 2000, XP, Vista	
Interní fonty	Bitmapové fonty	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 a OCR A & B Bitmapové fonty otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270° Bitmapové fonty 8 krát zvětšitelné v horizontálním a vertikálním směru	
	Vektorové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270°	
Download fonty	Bitmapové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270°	
	Asijské fonty	Otočné o 90°, 180°, 270° a 8 krát zvětšené v horizontálním a vertikálním směru	
	Vektorové fonty	Otočné o 90°, 180°, 270°	
Čárové kódy	1D čárové kódy	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, and GS1 DataBar	
	2D čárové kódy	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code	
Kódování stránek		Kódování 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)	
Grafika		Přímá podpora BMP a PCX, ostatní formáty přes software	
Rozhraní		Serial port: RS-232 (DB-9) USB 2.0 Ethernet 10/100Mbps print server USB Host - pro připojení USB klávesnice nebo flash paměti	
Kontrolní panel		Barevné TFT LCD s navigačními klávesami Tlačítko ON/OFF Kalibrační tlačítko	
Napájení		100-240VAC, 50-60Hz	
Hodiny reálného času		Áno	
Prostředí	Pracovní teplota	5°C to 40°C	
	Skladovací teplota	-20°C to 50°C	
Vlhkost	Pracovní	30-85%, nekondenzující	
	Skladovací	10-90%, nekondenzující	
Osvědčení		CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC	
Rozměry (Délka x Výška x Šířka)		245x 175 x 136 mm	
Hmotnost		2 kg (bez spotřebního materiálu)	
Příslušenství		Parallel port (nutno uvést v objednávce) Střiháč Odlepovačka Externí odvíječ etiket pro role až 250 mm Externí navíječ UN	