



## RT700i / RT730i

Kompaktní 4" tiskárna s průmyslovým výkonem

Termotransferové tiskárny RT700i jsou díky svému vybavení schopny dosahovat velmi vysokého výkonu  
Reflektivní čidlo posuvné po celé šířce tiskové zóny umožňuje tisk na nejrůznější tvary etiket.




Moderní konstrukce a snadná obsluha



USB, Ethernet, Serial  
USB Host pro připojení klávesnice nebo flash paměti



Bohyblivý držák etiket umožňuje snadné zakládání etiket



Tlačítko pro jednoduchou a rychlou kalibraci tiskárny

Model	RT700i	RT730i
<b>Metoda tisku</b>	Termotransfer a přímý tepelný	
<b>Rozlišení</b>	203 dpi (8 bodů/mm)	300 dpi (12 bodů/mm)
<b>Rychlost tisku</b>	Max. 177 mm/s	Max. 127 mm/s
<b>Šíře tisku</b>	Max. 108 mm	Max. 105,7 mm
<b>Délka tisku</b>	Min. 4 mm - Max. 1727 mm	Min. 4 mm - Max. 762 mm
<b>Paměť</b>	<b>Flash</b>	8MB Flash (4MB pro uživatelská data)
	<b>SDRAM</b>	16MB
<b>Typ čidla</b>	Pevné transmittivní čidlo na středě a posuvné reflektivní čidlo po celé šířce	
<b>Parametry média</b>	<b>Typ</b>	Mezera mezi etiketami, černá synchronizační značka, vysekané díry. Detekce délky automatická nebo programovacím příkazem.
	<b>Šířka</b>	Min. 19 mm - Max. 118 mm
	<b>Tlušťka</b>	Min. 0,06 mm - Max. 0,20 mm
	<b>Průměr role</b>	Max. 127 mm
	<b>Dutinka</b>	25,4 mm, 38,1 mm
<b>TTR páska</b>	<b>Typ</b>	Vosk, Směs, Pryskyřice
	<b>Délka</b>	Max. 300 m
	<b>Šířka</b>	30 – 110 mm
	<b>Průměr role</b>	Max. 68 mm
	<b>Dutinka</b>	25,4 mm
<b>Tiskový jazyk</b>	EZPL, GEPL (Eltron), GZPL (Zebra) – automatické přepínání	
<b>Software</b>	<b>Tvorba etiket</b>	QLabel-IV, GoLabel (pouze pro EZPL)
	<b>Ovladač</b>	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008, Linux, Mac
	<b>DLL</b>	Windows 2000, XP, Vista
<b>Interní fonty</b>	<b>Bitmapové fonty</b>	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 a OCR A & B Bitmapové fonty otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270° Bitmapové fonty 8 krát zvětšitelné v horizontálním a vertikálním směru
	<b>Vektorové fonty</b>	Otočné o 90°, 180°, 270°
<b>Download fonty</b>	<b>Bitmapové fonty</b>	Otočné o 90°, 180°, 270° - jednotlivé znaky otočné o 90°, 180°, 270°
	<b>Asijské fonty</b>	Otočné o 90°, 180°, 270° a 8 krát zvětšené v horizontálním a vertikálním směru
	<b>Vektorové fonty</b>	Otočné o 90°, 180°, 270°
<b>Čárové kódy</b>	<b>1D čárové kódy</b>	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, and GS1 DataBar
	<b>2D čárové kódy</b>	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code
<b>Kódování stránek</b>	Kódování 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)	
<b>Grafika</b>	Přímá podpora BMP a PCX, ostatní formáty přes software	
<b>Rozhraní</b>	Serial port: RS-232 (DB-9) USB 2.0 Ethernet 10/100Mbps print server USB Host – pro připojení USB klávesnice nebo flash paměti	
<b>Kontrolní panel</b>	Barevné TFT LCD s navigačními klávesami Tlačítko ON/OFF Kalibrační tlačítko	
<b>Napájení</b>	100-240VAC, 50-60Hz	
<b>Hodiny reálného času</b>	Áno	
<b>Prostředí</b>	<b>Pracovní teplota</b>	5°C to 40°C
	<b>Skladovací teplota</b>	-20°C to 50°C
<b>Vlhkost</b>	<b>Pracovní</b>	30-85%, nekondenzující
	<b>Skladovací</b>	10-90%, nekondenzující
<b>Osvědčení</b>	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC	
<b>Rozměry (Délka x Výška x Šířka)</b>	280x 186 x 210 mm	
<b>Hmotnost</b>	3 kg (bez spotřebního materiálu)	
<b>Příslušenství</b>	Střiháč Odlepovačka Externí odvíječ etiket pro role až 250 mm Externí navíječ UN	